

## 温冷配膳車 仕様

- I. 購入備品 温冷配膳車(ショートタイプ 40善) 1台  
専用トレイ 120枚

## II. 詳細

- ・外形寸法:幅 1090×奥行 760×高さ 1825 mm 以内であること。
- ・トレイ収納数:40 膳(4 列 10 段)棚ピッチ 125 mmであること。
- ・温冷配列:温冷冷温配列であること。
- ・トレイ差込方式:パススルー方式とする。
- ・専用トレイ外形寸法:幅 410×奥行 325×高さ 14 mm 温蔵冷蔵比(幅)217:127 であること。
- ・片側ハンドブレーキ付き仕様であること。
- ・電源:三相 200V 50/60Hz 2.4KVA (7.0A)
- ・運転電流:6.6/6.8A
- ・消費電力:定格消費電力 2.12/2.21kw 電熱装置定格消費電力 1.6kw
- ・電気回路保護:漏電遮断器(過電流保護付)
- ・放熱量:2.12/2.25kw
- ・電源プラグ:20A 250V マグネットプラグ
- ・製品重量:230 kg(トレイ含まず)
- ・内装:ステンレス鋼板
- ・扉:枠 樹脂コーティングアルミ材、アルマイト仕上アルミ材 両面 8 枚扉観音開き  
温 270° 冷 180° (開き)  
窓 樹脂 2 重構造 取っ手 扉フレームと一体化
- ・断熱材:硬質ポリウレタン一体発砲
- ・操作表示部:温冷デジタル表示 電源ランプ
- ・付属品:マグネットコンセント 1ヶ

### II—①冷蔵室

- ・冷却方式:強制対流式
- ・圧縮機:全密閉形 出力 450W
- ・凝縮器:フィン&チューブ型
- ・冷却器:フィン&チューブ型
- ・冷媒:R404A
- ・庫内温度:5~30°C調整可能
- ・冷媒回路保護:モータープロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) 高圧カット 3.0MPA による圧縮機停止(自動復帰)

### II—②温蔵室

- ・加熱方式:遠赤外線微風循環方式
- ・ヒーター:パネルヒーター 1.8kw
- ・庫内温度:40~80°C調整可能
- ・ヒーター回路保護:過昇サーモ